



HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

OCTUBRE 2024

MASTER FLEX

PINTURA VINÍL ACRÍLICA
SEMI LAVABLE PARA INTERIOR

DESCRIPCIÓN

Master Flex de Master Coat, es una pintura vinil acrílica de muy buen desempeño, aunque su lavabilidad es limitada, ofrece protección contra el desgaste y la degradación del sustrato. Es perfecta para dormitorios y áreas de poco tránsito.

LÍNEA	MUROS Y PAREDES	DILUYENTE	BASE AGUA
ACABADO	MATE	GARANTÍA	5 AÑOS
BENEFICIOS	• Buena concentración de pigmentos y de resinas que brinda un buen desempeño y resulta ideal para decorar muros en interiores y exteriores con desgaste medio a bajo costo. • Fácil de usar, bajo olor, buen rendimiento.		
COLOR	BLANCO Y 10 COLORES DE LÍNEA		

PRESENTACIÓN

4L, 19L, 200L

APLICACIÓN

Rodillo, brocha, cepillo o aspersión.

RENDIMIENTO POR LITRO

Hasta 5- 6 m² a dos manos.

INSTRUCCIONES

- 1.-Abra el envase cuidadosamente.
- 2.-Diluya agregando agua limpia en la proporción indicada en esta ficha.
- 3.-Mezcle todo el contenido del envase asegurándose de obtener una mezcla homogénea.
- 4.-Aplique con cualquiera de los métodos mencionados en esta ficha sobre el muro de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- 5.-Deje secar un mínimo de 40 min entre mano y mano y dos horas para aplicar la pintura.
- 6.-Al terminar limpie sus utensilios con agua tibia.

DATOS DE APLICACIÓN

LIMITANTES

No es lavable, para uso exclusivo en interiores, buen poder cubriente al secar.

USOS

Aplanados de yeso, tabique, cemento, panel de yeso, cartón, madera. Para uso en interiores de desgaste medio bajo.

FÓRMULA DE DILUCIÓN

Agregar hasta 20% de agua limpia para brocha ó rodillo y hasta un 35% por aspersión.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

ANTES

Sellador 3x1 o sellador 5x1

DESPUÉS

Ninguno

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES NUEVAS

Lije la superficie para quitar imperfecciones y tener un sustrato uniforme. Selle previamente con SELLADOR 3X1 o SELLADOR 5X1. Asegúrese de quitar grasas, polvo o materiales que interfieran con el anclaje.

SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS

Quite la pintura suelta o en mal estado, si es brillante, lije; si polvea la pintura anterior o existe un desprendimiento total utilice SELLADOR 100 ACRYL en caso de exteriores y para interiores SELLADOR 5X1. Asegúrese que la pared no tenga manchas de grasa, aceite, crayola entre otros que interfieran con el anclaje del producto.

RECOMENDACIONES

- No mezclar con otros productos, ni materiales que puedan alterar la composición del producto
- No diluya en un porcentaje mayor al especificado.
- Respete los tiempos de secado
- Use equipo de seguridad.
- Evite entrar en contacto con piel y ojos
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de ingestión no provoque el vómito y acuda con el medico de inmediato.
- Cierre el envase perfectamente después de usarse.

PARÁMETROS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.40 +/- 1gr/cm ³	SECADO AL POLVO	20 min	BRILLO	Mate
VISCOSIDAD	8000 cps	SECADO AL TACTO	45 min	VOC	-400mg/l
SÓLIDOS	50 +/-2 %	SECADO DURO	24 horas	ESTABILIDAD	12 meses en envase

La información contenida en esta carta es generada por nuestros análisis en laboratorio y aplicación en campo, por lo que debe de ser usada como información general y el usuario debe asegurarse que tiene la versión más reciente de la ficha. Cualquier alteración en el manejo, uso y aplicación del producto es responsabilidad del usuario, así como los riesgos que esto implique. El fabricante asume que el producto será aplicado por un profesional con el conocimiento y experiencia suficiente para hacerlo, no nos hacemos responsables por el mal uso del producto. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS DIRECTAS, NI GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS COMERCIALES O DE IDONEIDAD, TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO CONSECUCIONAL, INDIRECTO O INCIDENTAL. Cualquier reclamo del producto deberá ser debidamente informado al distribuidor, por escrito y la garantía del mismo será o no otorgada a juicio del fabricante, luego de analizar todas las circunstancias de aplicación, dentro de los primeros 5 días posteriores a la aplicación del producto. En caso procedente únicamente consistirá en la reposición del material o la devolución del dinero presentando el ticket de compra.